AVVOLGIBILE IN PVC



BLOCCAGGIO STECCA



L'avvolgibile in pvc Torino (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009. Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

TERMINALE IN GOMMA

CARATTERISTICHE TECNICHE



- DIMENSIONE PROFILO 13 x 55 mm
- PESO PER MO c.ca 4 Kg
- MASSIMA LARG. D'IMPIEGO 1900 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA
- LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE) 6,5 mt lin.




misure in mm


3300 -> 255

PROFILO


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in ferro 19 x 22 mm GUIFERSM




25,5 x 30 mm GUIAL..27M



in allum. A31 24 x 31 mm GUIAL..31M



in allum. A32 41 x 31,5 mm GUIAL..32M




in allum. A33 75 x 40,5 mm GUIAL..33M




in allum. A34 25,5 x 30 mm GUIAL..34M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A28 17 x 28 mm GUIAL..28M



in allum. A30 19,5 x 30 mm GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER **CASSONETTI IN ALLUMINIO**




In allum. A75 27 x 75 mm GUIAL..75M



In allum. A80 28 x 80 mm 150 mm GUIAL..80M







Caten. intermedio di sicurezza per stecca CATSTE000M

Catenacciolo per terminale 150 mm CATTER000


TERMINALI COMPATIBILI




In ferro 11 x 19 mm **TERFERZIN**




in PVC Super 13,2 x 20,5 mm **TERPVCPLA**



In gomma 10 x 10 mm TERPVCDU




In PVC 55 55 mm TERPVC55... 55



In alluminio 14x55 55 mm TERAL..14M

BLINDATURA



Per avvolgibili 7 x 8 mm BLIA.HSER

[·] Si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione. Per i colori scuri, consigliamo di utilizzare gli avvolgibili IN ALLUMINIO.

[·] Avvertenza: l'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto

[·] Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di CORRETTO UTILIZZO E STIVAGGIO